

Edité le : 16/09/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE ST MARTIN DE QUEYRIERES

LE SERRE

05120 ST MARTIN DE QUEYRIERES

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-138547	
Identification échantillon :	LSE2609-27360-1	Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05
Nature (1):	Eau à la production	
Point de Surveillance (	POINT MOBILE (BOUCHIER)	Code PSV (1): 0000002563
Localisation exacte (1	Mme Pion – 330 route de St Hyppolite – Bouchier	
Dept et commune (1):	05 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,8318478000	Y : 6,5648105000
UGE (1):	0094 - ADDUCTION ST MARTIN QUEYRIERES	
Type d'eau (1):	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION	
Type de visite (1):	AU	Type Analyse (1): CVM
		Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	SAINT MARTIN DE QUEYRIERE (MAIRIE) LE VILLAGE 05120 SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES	
Nom de l'installation (1):	BOUCHIER	Type (1): UDI
		Code (1): 001016
Réception :	Réception au laboratoire le 10/09/2026 à 21h16	
Prélèvement :	Prélevé le 10/09/2026 à 10h03	
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / FAURE Pauline	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 11/09/2026 à 01h01

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative					
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative					

.../...

Edité le : 16/09/2026

Identification échantillon : LSE2609-27360-1

Destinataire : MAIRIE ST MARTIN DE QUEYRIERES

Réception : Réception au laboratoire le 10/09/2026 à 21h16

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'eau	14.8	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
pH sur le terrain	7.7	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	326	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	25			200	1100 #
Chlore libre sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Caractéristiques organoleptiques									
Turbidité	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		1		2 #
Analyses physicochimiques									
<i>Analyses physicochimiques de base</i>									
pH	7.76	-	Potentiométrie	NF EN ISO 10523	2			6.5	9 #
Température de mesure du pH	17.8	°C		NF EN ISO 10523	15				
COV : composés organiques volatils									
<i>Solvants organohalogénés</i>									
Chlorure de vinyle	< 0.004	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.004		0.50		#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

05CVM26 ANALYSE (CVM) CHLORURE DE VINYLE (ARS05-2026)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Sébastien GASPARD
Responsable de laboratoire

